



 **LALLIARD INDUSTRIES**
GROUPE LALLIARD

RÉVÉLATEUR DE L'ÂME DU BOIS

COSY LAMES®

TECHNOLOGIE "COSYLAMES®"

Doux mélange entre des coloris contemporains et l'aspect brute de sciage du bois massif, Cosylames® est une solution unique sur le segment de la décoration intérieure.



**CRÉER UNE
AMBIANCE QUI VOUS
RESSEMBLE**

Avec sa nouvelle gamme Cosylames®, LALLIARD INDUSTRIES étoffe sa collection de parement intérieur décoratif. Esthétique, chic et pratique le Cosylames® s'inscrit dans une démarche de personnalisation de son intérieur avec un matériau noble en créant une ambiance lounge et décontractée.

**LIBÉREZ VOUS
DES CONTRAINTES**

Avec le Cosylames® la pose d'un lambris décoratif devient facile. Le profil avec languette décalée permet une pose inversée du lambris et une fixation directement dans la rainure, gain de temps assuré. La finition hydro-ciré assure la bonne tenue de la teinte dans le temps et autorise un entretien à l'eau savonneuse. Bénéficiez de l'authenticité du bois sans contrainte.

**DÉCOUVRIR
UNE OFFRE PRODUIT
GLOBALE**

Ayez le sens du détail avec Cosylames® et ses accessoires, agencez avec élégances vos murs, plinthes et corniches. Une gamme complète d'accessoires coordonnés à nos parements décoratifs est disponible (*voir au dos*).

DESCRIPTION

- Profil :
 - Mini grain d'orge avec languette décalée : 18 x 157 mm.



MINI GRAIN D'ORGE AVEC LANGUETTE DÉCALÉE

- Essence : Sapin du Nord ; sec à 12% (0 ; +2).
- Aspect de surface : scié fin
- Finition : teinte hydro-ciré
- Rainé en bout

Nuancier Cosylames :




POIVRE GRIS



DRAGÉE



CHAMPAGNE



CHOCOLAT



RÉGLISSE



TRUFFE



LES + PRODUITS

- Application d'une teinte hydro-ciré en phase aqueuse : respect de l'environnement.
- Application de la teinte hydro-ciré sur les 4 faces : le contre-balancement limite la déformation des lames.
- Utilisation de bois sec à 12% (0 ; +2).
- Pose facilitée grâce à la languette décalée
- Conservation de l'aspect bois avec une finition non-filmogène.
- Produit lavable à l'eau savonneuse (sans détergent)
- Lame de parement hydrofuge


PRÉCONISATIONS DE POSE

- La pose du Cosylames® s'effectue selon la norme NF B 54-090.
- Prévoir une lame d'air entre le mur et les lambris.




LES ACCESSOIRES


- Baguette d'angle pré-assemblée par collage 55 x 55 mm (épaisseur des baguettes 14 mm).
- Plinthes 19 x 120 mm, surface brut de sciage.
- Lame d'habillage 4 chanfreins 21 x 140 mm brut de sciage.
- Corniche 21 x 70 mm, surface brut de sciage.




BAGUETTE
D'ANGLE



PLINTHE



LAME
D'HABILLAGE



CORNICHE

COSY LAMES®

PAREMENT INTÉRIEUR DÉCORATIF
L'ÉLEGANCE D'UN PAREMENT BRUT DE SCIAGE

LALLIARD INDUSTRIES · 25, Place Saint-Maurice · 74800 Saint-Pierre-En-Faucigny · T. 04 50 03 48 90 · F. 04 50 03 73 61
E-Mail : info@lalliard-industries.fr - www.lalliard-industries.fr